

# EXPANZNÍ NÁDOBY MEMBRÁNOVÉ K BOILERU D3.1

**Ceny platné od 01.02.2014**

Použití: absorpce narůstajícího objemu vody v ohřivačích vody v závislosti na jejím ohřevu, tím zamezení jejího úniku přes pojistný ventil

Materiál: ocelový hlubokotažný plech, lisovaný za studena, netoxický epoxidový nátěr butyl membrána

Max.pracovní teplota: 99 °C

Max.prac.přetlak: 10 bar

Zkušební tlak: 12 bar

Přípojná dimenze: G 1/2" M 2 l

G 3/4" M 5-18 l


G 1" M 24 l

vystaveno prohlášení o shodě podle zákona 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 178/1997 Sb.

## MEMBRÁNOVÉ NÁDOBY ZILMET *HYDRO - PRO*

OBJEM litry	KOD ZBOŽÍ	PRŮMĚR mm	VÝSKA mm	POČ. TLAK bar	CENA BEZ DPH Kč
2	40112100002	140	228	3,5	<b>620</b>
5	40112100005	160	301	3	<b>710</b>
8	40112100008	200	298	3	<b>800</b>
12	40112100012	274	328	2	<b>860</b>
18	40112100018	274	361	2	<b>990</b>
24	40112100024	300	441	2	<b>1270</b>

Tyto expanzní nádoby odstraňují problém s bodovou korozí způsobovanou statickou elektřinou !!!



### Důležité upozornění:

**Pro zabránění elektrolytické koroze je nezbytné, aby instalace byla správným způsobem uzemněna !!!**