

D4.1

EXPANZNÍ NÁDOBY MEMBRÁNOVÉ

Ceny platné od 01.02.2014

Použití: absorbce tlakových rázů a vibrací ve vodovodních řádech a jiných rozvodech, ochrana praček vodovod. baterií, zásobníků vody, tep. výměníků, boilerů, postřikovačů ap.

Materiál: nerezová ocel AISI 304, lisovaná za studena
butyl membrána

Max.pracovní teplota: 99 °C

Max.prac.přetlak: 15 bar 0,16 l
10 bar 0,5 l a výše

Zkušební tlak: 20 bar 0,16 l
15 bar 0,5 l a výše

Přípojná dimenze: G 1/2" M

MEMBRÁNOVÉ NÁDOBY ZILMET NEREZOVÉ Z-INOX

OBJEM litry	KOD ZBOŽÍ	PRŮMĚR mm	VYSKA mm	POČ. TLAK bar	CENA BEZ DPH Kč
0,16	40102180000	86	122	3,5	983
0,5	40102180050	94	155	3,5	1 175
1	40102180100	116	195	3,5	1 500
2	40102180200	140	225	3,5	1 700
8	40102180208	199	355	3,5	3 180
12	40102180250	270	300	3,5	3 420
18	40102180268	270	410	3,5	4 650

