

**PONORNÁ ČERPADLA jednovřetenová 4" UNIQUA AQUA T80-36, J80-36**



o suchý motor, karbidová mechanická ucpávka  
 o třífázové nebo jednofázové čerpadlo o průměru 92 mm  
 o třífázové provedení má asynchronní elektromotor bez tepelné ochrany vinutí  
 o jednofázové provedení má asynchronní elektromotor s tepelnou ochranou vinutí  
 o hydraulická část je tvořena vřetenem s jednohodým závitem, které se otáčí ve statoru s pryžovou vložkou  
 o n = 2830 ot./min.  
 o P<sub>dov</sub> = 0,9 kW

**TECHNICKÉ ÚDAJE UNIQUA AQUA T80-36:**

elektromotor 3x400V	kabel	objemový průtok	dopravní výška	jmenovitý proud	vnější průměr	Připojovací rozměr	hmotnost bez kabelu
0,9kW/2.800ot/min/50Hz	HO7RN-F	0,35 - 0,55 l/s	70-20m	1,55A	92mm	1"	13kg

**CENA BEZ DPH:**

	délka kabelu 20m	délka kabelu 25m	délka kabelu 30m	délka kabelu 35m
T80-36	<b>5 946,30 Kč</b>	<b>5 987,60 Kč</b>	<b>6 111,60 Kč</b>	<b>6 235,55 Kč</b>

**TECHNICKÉ ÚDAJE UNIQUA AQUA J80-36:**

elektromotor 1x230V	kabel	objemový průtok	dopravní výška	jmenovitý proud	vnější průměr	Připojovací rozměr	hmotnost bez kabelu
1kW/2.800ot/min/50Hz	HO7RN-F	0,35 - 0,55 l/s	70-20m	4,2A	92mm	1"	15kg

**CENA BEZ DPH:**

	délka kabelu 15m	délka kabelu 25m	délka kabelu 30m	délka kabelu 35m
J80-36	<b>7 185,95 Kč</b>	<b>7 433,90 Kč</b>	<b>7 640,50 Kč</b>	<b>7 723,15 Kč</b>

**PONORNÁ ČERPADLA jednovřetenová 3" UNIQUA AQUA T80-36, J80-36 M2009**



o olejový motor, karbidová mechanická ucpávka  
 o jednofázové čerpadlo o průměru 73 mm  
 o třífázové provedení má asynchronní elektromotor bez tepelné ochrany vinutí  
 o jednofázové provedení má asynchronní elektromotor s tepelnou ochranou vinutí  
 o hydraulická část je tvořena vřetenem s jednohodým závitem, které se otáčí ve statoru s pryžovou vložkou  
 o n = 2830 ot./min.  
 o P<sub>dov</sub> = 1,0 kW

**TECHNICKÉ ÚDAJE UNIQUA AQUA T80-36 M2009:**

elektromotor 3x400V	kabel	objemový průtok	dopravní výška	jmenovitý proud	vnější průměr	Připojovací rozměr	hmotnost bez kabelu
1kW/2.800ot/min/50Hz	HO7RN-F	0,35 - 0,55 l/s	70-20m	2,3A	73mm	1"	10kg

CENA BEZ DPH:		délka kabelu 25m	délka kabelu 30m	délka kabelu 35m
T80-36 M2009		<b>10 243,80 Kč</b>	<b>10 409,10 Kč</b>	<b>10 574,40 Kč</b>

**TECHNICKÉ ÚDAJE UNIQUA AQUA J80-36 M2009:**

elektromotor 1x230V	kabel	objemový průtok	dopravní výška	jmenovitý proud	vnější průměr	Připojovací rozměr	hmotnost bez kabelu
1kW/2.800ot/min/50Hz	HO7RN-F	0.35 - 0.55 l/s	70-20m		73mm	1"	13kg

CENA BEZ DPH:		délka kabelu 25m	délka kabelu 30m	délka kabelu 35m
J80-36 M2009		<b>10 735,55 Kč</b>	<b>10 946,28 Kč</b>	<b>11 066,10 Kč</b>

**PONORNÁ ČERPADLA jednovřetenová 4" UNIQUA AQUA T60-56 M2007 VM**



o vodní motor zaplaven vodou  
o třífázové čerpadlo o průměru 92 mm  
o asynchronní elektromotor bez tepelné ochrany vinutí  
o hydraulická část je tvořena vřetenem s jednochodým závitem, které se otáčí ve statoru s pryžovou vložkou  
o vinutí motoru vodotěsně zalito v plastu  
o n = 2830 ot./min.  
o P<sub>dov</sub> = 1,4 kW

**TECHNICKÉ ÚDAJE UNIQUA AQUA T60-56 4" M2007VM:**

elektromotor 3x400V	kabel	objemový průtok	dopravní výška	jmenovitý proud	vnější průměr	Připojovací rozměr	hmotnost bez kabelu
1.4kW/2.800ot/min/50Hz	HO7RN-F	0.65-0.85 l/s	80-20m	2.9A	92mm	1"	14kg

CENA BEZ DPH:		délka kabelu 20m	délka kabelu 25m	délka kabelu 30m	délka kabelu 35m
T80-36 M2007VM		<b>6 520,70 Kč</b>	<b>6 603,30 Kč</b>	<b>6 809,90 Kč</b>	<b>6 933,90 Kč</b>

**PONORNÁ ČERPADLA jednovřetenová 4" UNIQUA AQUA T60-56 M2007**



o olejový motor, karbidová mechanická ucpávka  
o třífázové čerpadlo o průměru 95 mm  
o asynchronní elektromotor bez tepelné ochrany vinutí  
o hydraulická část je tvořena vřetenem s jednochodým závitem, které se otáčí ve statoru s pryžovou vložkou  
o n = 2830 ot./min.  
o P<sub>dov</sub> = 1,5 kW

**TECHNICKÉ ÚDAJE UNIQUA AQUA T60-56 M2007:**

elektromotor 3x400V	kabel	objemový průtok	dopravní výška	jmenovitý proud	vnější průměr	Připojovací rozměr	hmotnost bez kabelu
1.5kW/2.800ot/min/50Hz	HO7RN-F	0.65-0.85 l/s	80-20m	3A	95mm	1"	14kg

CENA BEZ DPH:		délka kabelu 25m	délka kabelu 35m

T60-56 M2007	7 760,35 Kč	7 925,65 Kč
--------------	-------------	-------------

**PONORNÁ ČERPADLA jednovřetenová 5" UNIQUA AQUA T60-56 M2007VM**



o vodní motor zaplaven vodou  
 o třífázové čerpadlo o průměru 127 mm  
 o asynchronní elektromotor bez tepelné ochrany vinutí  
 o hydraulická část je tvořena vřetenem s jednochodým závitem, které se otáčí ve statoru s pryžovou vložkou  
 o vinutí motoru je vodotěsně zalito v plastu  
 o n = 2830 ot./min.  
 o P<sub>dov</sub> = 1,4 kW

**TECHNICKÉ ÚDAJE UNIQUA AQUA T60-56 5" M2007:**

elektromotor 3x400V	kabel	objemový průtok	dopravní výška	jmenovitý proud	vnější průměr	Připojovací rozměr	hmotnost bez kabelu
1.5kW/2.800ot/min/50Hz	HO7RN-F	0.65-0.85 l/s	80-20m	2.9A	127mm	1"	14kg
<b>CENA BEZ DPH:</b>	délka kabelu 15m	délka kabelu 20m	délka kabelu 25m	délka kabelu 30m	délka kabelu 35m		
T80-36 M2007	<b>6 272,75 Kč</b>	<b>6 438,00 Kč</b>	<b>6 603,30 Kč</b>	<b>6 685,95 Kč</b>	<b>6 851,25 Kč</b>		