

NTT - Premium

oběhová čerpadla s dvoustupňovou regulací

Čerpaná kapalina: čistá voda do teploty 60 °C

Max.tlak v systému: 0,6 Mpa

Typové označení výrobku SKP : 291224	Základní parametry					Hmotnost kg/ks	Cena bez DPH Kč/ks
	U(V)	n(min ⁻¹)	Q _r (l.s ⁻¹)	H _r (m)	P ₁ (W)		
20-NTT-76-4-LM Solar vč.šroubení+2m kabel bez vidlice	230	2700	0,90	5,40	147	4,7	4 500,00
		2200	0,40	3,60	100		
20-NTT-73-3-LM Premium vč.2m kabelu bez vidlice	230	2590	0,65	4,10	98	4,9	4 000,00
		1650	0,23	2,30	49		
25-NTT-56-5-LM Premium vč.šroubení+2m Flexo	230	2600	0,90	1,80	55	4,7	4 500,00
		1600	0,24	0,84	32		
40-NTT-48-11-LM Premium vč.2m Flexo	230	2780	0,69	1,50	40	8,0	6 900,00
		2120	0,62	0,85	24		
40-NTT-60-6 Premium vč.2m kabelu bez vidlice	230	2750	1,48	2,20	103	9,5	8 600,00
		2200	1,38	1,70	80		
50-NTT-60-6-LM Premium vč.2m kabelu bez vidlice	230 *)	2750	1,50	2,10	92	10,3	8 600,00
		2200	1,15	1,70	76		
50-NTT-60-11-LM Premium vč.2m kabelu bez vidlice	230 *)	2700	2,00	2,30	116	10,3	11 300,00
		2300	1,00	2,20	91		
50-NTT-74-13-LM Premium vč.2m kabelu bez vidlice	400	2850	3,20	4,20	390	16,0	14 600,00
		2620	2,90	4,00	285		
65-NTT-79-14-LM Premium vč.2m kabelu bez vidlice	400	2810	4,30	4,60	498	19,0	16 800,00
		2600	3,50	4,30	400		
65-NTT-92-12-LM Premium vč.2m kabelu bez vidlice	400	2740	5,60	5,90	765	23,0	18 800,00
		2400	5,00	5,00	580		
80-NTT-102-16-LM Premium vč.2m kabelu bez vidlice	400	2720	8,50	8,40	1 340	26,0	20 900,00
		2330	6,50	6,30	960		

Cena obsahuje: čerpadlo s vybavením + obal;*) =cena vč.jističe

Konstrukce čerpadla umožňuje čerpání vody do max. teploty 110 °C

D-NTT - Premium

oběhová čerpadla, dvojče s dvoustupňovou regulací

Čerpaná kapalina: čistá voda do teploty 60 °C

Max.tlak v systému: 1 Mpa

Typové označení výrobku SKP :29.12.24	Základní parametry					Hmotnost kg/ks	Cena bez DPH Kč/ks
	U(V)	n(min ⁻¹)	Q _r (l.s ⁻¹)	H _r (m)	P ₁ (W)		
D-50-NTT-74-13-LM Premium	400	2600	2,85	3,60	315	32	23 900,00
		2850	3,00	4,00	413		
D-65-NTT-79-14-LM Premium	400	2600	3,50	4,40	400	38	25 900,00
		2810	4,00	5,00	515		
D-65-NTT-92-12-LM Premium	400	2400	4,82	4,40	610	46	27 900,00
		2740	5,30	5,10	800		
D-80-NTT-102-16-LM Premium	400	2720	7,80	7,70	1 400	50	29 900,00
		2330	6,50	5,40	1 040		

Cena obsahuje: čerpadlo s 2m kabelu bez vidlice + obal.

Čerpadlo je konstrukčně řešeno jako dvojče, tzn. dvě hydraulické a motorické části, umístěné v jednom čerpadlovém tělese, se sacím a výtlačným hrdlem v jedné ose.

Čerpadlo je monoblokové, bezucpávkové, s elektromotory chlazenými čerpanou kapalinou.

Čerpadlo nahradí v provozu dvě čerpadla zabudovaná vedle sebe, možnost provozu s jednou nebo oběma motorovými jednotkami.

Uvedené hodnoty n, Q_r, P₁ platí pro jednu motorovou jednotku

Konstrukce čerpadla umožňuje čerpání vody do max. teploty 110 °C