



**SIGMA**  
**PUMPY HRANICE**

Nabídkový ceník čerpadel

**SIGMA PUMPY HRANICE**

Březen 2013

[www.sigmapumpy.com](http://www.sigmapumpy.com)

e-mail : [sigmapumpy@sigmapumpy.com](mailto:sigmapumpy@sigmapumpy.com)

## Pravidla pro používání ceníku

1. Ceník obsahuje ceny spotřebních, průmyslových čerpadel a čerpacích stanic vyráběných SIGMA PUMPY HRANICE s.r.o.
2. Ceny uvedené v tomto ceníku jsou stanoveny pro 1 kus.
3. V cenách výrobků není obsažen přepravní obal, zajišťovací zařízení ani opotřebený vratných obalů, pokud není stanoveno jinak.
4. V cenách výrobků není započteno dopravné.
5. Uvedené ceny platí pro standardní podmínky a provedení. Veškeré přírážky a srážky jsou dány interními předpisy.
6. Údaje o hmotnosti uvedené v ceníku jsou pouze informativní.
7. Materiálové provedení v označení výrobku.

**BC** - celobronzové

**LB** - těleso litina, činné části bronz

**LH** - těleso litina, činné části plast

**LC** - šedá a tvárná litina

**LM** - těleso litina, činné části mosaz

**LN** - prov. celé v zákl. mat. z žel.kovů až na některé části

**MU** – čerpadlo s mechanickou ucpávkou

8. Označení jednotlivých druhů pohonů:

**1** - čerpadlo samotné s volným koncem hřídele

**2** - čerpadlo se spojkou

**39** - čerpadlo se spojkou a základovou deskou bez elektromotoru

**9** - čerpadlo s úplnou poddajnou spojkou a s elektromotorem na společné základové desce, popřípadě provedení monoblok (stator čerpadla pevně spojen se statorem motoru) s podložkou pod elektromotor

**14** - čerpadlo s úplnou poddajnou spojkou, základovou deskou pod čerpadlo, podložkou pod elektromotor a elektromotorem

**149** - provedení 14 bez elektromotoru

**Pč (kW)** – příkon čerpadla

**Pmot (kW)** – výkon motoru

9. Ceník je platný od 1.3.2012

### **OBSAH:**

SVA

32-CVI

25-OVE

25-CVTU

25-SVTV

Domácí vodárny DARLING

Domácí vodárny MINI

32-CVXU

32-CVX

32-CVXV

CVX

40-CVXV

SVD

## 20-SVA-Sólo

Článeková rotační samonasávací čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických příměsí do 90 °C  
Q (l/s): 0,33 - 0,58  
H (m): 39 - 9

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena s DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
20-SVA-100-10-1-LM-075-1 s MU		1450	0,5	11,0	0,23	9	SVA--00364	2.830,00
20-SVA-100-10-1-LM-90-1		1450	0,5	11,0	0,23	9	SVA--00012	2.270,00
20-SVA-100-10-2-LM-075-1 s MU		1450	0,5	22,0	0,38	10	SVA--00388	3.390,00
20-SVA-100-10-2-LM-90-1		1450	0,5	22,0	0,38	9	SVA--00021	2.830,00
20-SVA-100-10-3-LM-075-1 s MU		1450	0,5	29,0	0,47	12	SVA--00366	3.800,00
20-SVA-100-10-3-LM-90-1		1450	0,5	29,0	0,47	12	SVA--00030	3.240,00

## 20-SVA-Kompl.

Článeková rotační samonasávací čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických příměsí do 90 °C  
Q (l/s): 0,33 - 0,58  
H (m): 39 - 9

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena s DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot(kW)	kg/ks		Kč/ks
20-SVA-100-10-1-LM-90-9 0,37 kW	400	1450	0,5	11,0	0,37	25	SVA-K00004	8.060,00
20-SVA-100-10-2-LM-90-9 0,55 kW	400	1450	0,5	22,0	0,55	29	SVA-K00011	8.870,00
20-SVA-100-10-3-LM-90-9 0,75 kW	400	1450	0,5	29,0	0,75	32	SVA-K00010	9.590,00

## 25-SVA-Sólo

Článeková rotační samonasávací čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických příměsí do 90 °C  
Q (l/s): 0,5 - 1,0  
H (m): 78 - 11

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena s DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
25-SVA-124-10-1-LM-90-1		1450	0,8	20,0	0,52	14	SVA--00041	2.530,00
25-SVA-124-10-2-LM-90-1		1450	0,8	33,0	0,86	16	SVA--00055	3.090,00
25-SVA-124-10-3-LM-90-1		1450	0,8	52,0	1,26	19	SVA--00069	3.660,00

## 25-SVA- Kompl.

Článeková rotační samonasávací čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických příměsí do 90 °C  
Q (l/s): 0,5 - 1,0  
H (m): 78 - 11

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena s DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
25-SVA-124-10-1-LM-90-9 0,75 kW	400	1450	0,8	20,0	0,75	34	SVA-K00067	7.790,00
25-SVA-124-10-2-LM-90-9 1,1 kW	400	1450	0,8	33,0	1,1	40	SVA-K00012	8.640,00
25-SVA-124-10-3-LM-90-9 1,5 kW	400	1450	0,8	52,0	1,5	45	SVA-K00014	9.750,00

## 32-SVA-Sólo

Článeková rotační samonasávací čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických příměsí do 90 °C  
Q (l/s): 0,83 - 1,33  
H (m): 90 - 12

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena s DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)			
32-SVA-130-10-1-LM-075-1 s MU		1450	1,15	18,0	0,74	15	SVA--00156	3.390,00
32-SVA-130-10-1-LM-852 s MU		1450	1,15	19,0	0,74	13	SVA--00221	3.390,00
32-SVA-130-10-1-LM-90-1		1450	1,15	19,0	0,74	15	SVA--00084	2.830,00
32-SVA-130-10-1-LM-952		1450	1,15	19,0	0,74	13	SVA--00235	2.670,00
32-SVA-130-10-2-LM-075-1 s MU		1450	1,15	41,0	1,43	18	SVA--00177	3.660,00
32-SVA-130-10-2-LM-852 s MU		1450	1,15	41,0	1,43	17	SVA--00225	3.660,00
32-SVA-130-10-2-LM-90-1		1450	1,15	41,0	1,43	18	SVA--00097	3.090,00
32-SVA-130-10-2-LM-952		1450	1,15	41,0	1,43	17	SVA--00239	3.090,00
32-SVA-130-10-3-LM-075-1 s MU		1450	1,15	57,0	2,05	21	SVA--00198	4.370,00
32-SVA-130-10-3-LM-852 s MU		1450	1,15	58,0	2,05	18	SVA--00232	4.370,00
32-SVA-130-10-3-LM-90-1		1450	1,15	58,0	2,05	21	SVA--00110	3.800,00
32-SVA-130-10-3-LM-952		1450	1,15	58,0	2,05	17	SVA--00246	3.660,00

## 32-SVA-Kompl.

Článeková rotační samonasávací čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických příměsí do 90 °C  
Q (l/s): 0,83 - 1,33  
H (m): 90 - 12

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena s DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
32-SVA-130-10-1-LM-851 s MU	400	1450	1,15	19,0	1,1	48	SVA-K00044	9.030,00
32-SVA-130-10-1-LM-90-9 vč. základové desky	400	1450	1,15	19,0	1,1	31	SVA-K00018	10.550,00
32-SVA-130-10-1-LM-951	400	1450	1,15	19,0	1,1	42	SVA-K00051	8.870,00
32-SVA-130-10-2-LM-851 s MU	400	1450	1,15	41,0	2,5	51	SVA-K00045	10.550,00
32-SVA-130-10-2-LM-853 s MU	400	1450	1,15	41,0	1,5	48	SVA-K00050	9.710,00
32-SVA-130-10-2-LM-853 s MU	400	1450	1,15	41,0	1,5	48	SVA-K00145	9.710,00
32-SVA-130-10-2-LM-90-9 vč. základové desky	400	1450	1,15	41,0	2,5	35	SVA-K00019	11.530,00
32-SVA-130-10-2-LM-951	400	1450	1,15	41,0	2,5	50	SVA-K00052	9.870,00
32-SVA-130-10-2-LM-953	400	1450	1,15	41,0	1,5	48	SVA-K00056	9.010,00
32-SVA-130-10-3-LM-851 s MU	400	1450	1,15	58,0	2,5	55	SVA-K00046	11.380,00
32-SVA-130-10-3-LM-90-9 vč. základové desky	400	1450	1,15	58,0	2,5	38	SVA-K00020	13.060,00
32-SVA-130-10-3-LM-951	400	1450	1,15	58,0	2,5	54	SVA-K00053	10.820,00

## 32-CVI- Sóló

Odstředivá radiální horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 90 °C  
Q (l/s): 1,13 - 2,3  
H (m): 59 - 8

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena s DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)			
32-CVI-100-6-1-LN-000-1		2900	1,75	10,0	0,33	10	CVI-00081	5.414,75
32-CVI-100-6-2-LN-000-1		2900	1,75	20,0	0,66	12	CVI-00105	6.372,67
32-CVI-100-6-3-LN-000-1		2900	1,75	31,0	0,99	14	CVI-00129	7.481,83
32-CVI-100-6-3-LN-001-1 s MU		2900	1,75	31,0	0,99	14	CVI-00033	12.715,08
32-CVI-100-6-4-LN-000-1		2900	1,75	41,0	1,32	16	CVI-00154	8.470,00
32-CVI-100-6-4-LN-001-1 s MU		2900	1,75	41,0	1,32	21	CVI-00049	11.797,50
32-CVI-100-6-5-LN-000-1		2900	1,75	51,0	1,65	18	CVI-00178	9.579,17

## 32-CVI - Kompl.

Odstředivá radiální horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 90 °C  
Q (l/s): 1,13 - 2,3  
H (m): 59 - 8

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena s DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
32-CVI-100-6-1-LN-000-9 0,55 kW	400	2900	1,75	10,0	0,55	17	CVI-K00004	9.841,33
32-CVI-100-6-2-LN-000-9 1,1 kW	400	2900	1,75	20,0	1,1	22	CVI-K00005	11.363,92
32-CVI-100-6-3-LN-000-9 1,5 kW	400	2900	1,75	31,0	1,5	27	CVI-K00006	12.473,08
32-CVI-100-6-4-LN-000-9 2,2 kW	400	2900	1,75	41,0	2,2	31	CVI-K00008	14.288,08
32-CVI-100-6-5-LN-000-9 2,2 kW	400	2900	1,75	51,0	2,2	48	CVI-K00011	17.323,17
32-CVI-100-6-5-LN-001-9 s MU 2,2 kW	400	2900	1,75	51,0	2,2	48	CVI-K00002	24.573,08

## 25-OVE

Čerpací soustrojí

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických přímisenin do 40 °C  
Q (l/s): 0,1 - 0,8  
H (m): 45 - 10

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena s DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
25-OVE-130-4-LH-313 0,55kW čerpadlo k vodárnám D-MINI	230	2840	0,73	25,0	0,55	24	OVE--00018	5.031,58
25-OVE-130-4-LH-313 0,75kW	230	2840	0,73	25,0	0,75	28	OVE--00019	5.275,60
25-OVE-130-4-LH-013 0,55 kW	230	2840	0,75	25,0	0,55	24	OVE--00015	5.031,58

## 25-CVTU

Ponorné čerpací soustrojí

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických přímisenin do 30 °C  
Q (l/s): 0,2 - 0,8  
H (m): 85 - 5

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena s DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
25-CVTU-1-LM-002 1,1 kW	400	2900	0,55	20,0	1,1	23	CVTU-00001	7.612,92
25-CVTU-1-LM-006 1,1 kW, 230 V	230	2900	0,55	20,0	1,1	22	CVTU-00003	7.865,00
25-CVTU-2-LM-004 2,5 kW	400	2900	0,55	45,0	2,5	27	CVTU-00002	10.073,25

## 25-SVTV

Ponorné čerpací soustrojí

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických přímisenin do 30 °C  
Q (l/s): 0,2 - 1,0  
H (m): 112 - 5

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena s DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)	kg/ks		Kč/ks
<b>25-SVTV-1-LM-012</b> 1,1 kW	400	2830	0,55	30,0	1,1	24	SVTV-00003	8.409,50
<b>25-SVTV-1-LM-016</b> 1,1 kW, 230 V	230	2830	0,55	30,0	1,1	24	SVTV-00005	9.710,25
<b>25-SVTV-2-LM-014</b> 2,2 kW	400	2830	0,6	62,0	2,2	29	SVTV-00004	12.301,67

# Vodárny DARLING

Samočinné domácí vodárny

**Čerpaná kapalina:** čistá voda bez mechanických přímisenin do 30 °C  
**Max. tlak (Mpa):** zap. 0,12 - 0,36 / vyp. 0,23 - 0,58  
**Q (l/s):** 0,25 - 1,1

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena s DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
<b>DARLING GRANDA 100-1</b> s čerpadlem 32-CVXV-100-6-4-LN-000	400	2900	2,4	35,0	1,5	69	DV---00229	31.964,17
<b>DARLING GRANDA 100-2</b> s čerpadlem 32-CVXV-100-6-5-LN-000	400	2900	2,4	49,0	2,2	80	DV---00230	32.972,50
<b>DARLING GRANDA 100-3</b> s čerpadlem 32-CVXV-100-6-6-LN-000	400	2900	2,4	58,0	3,0	82	DV---00231	34.081,67
<b>DARLING KONTA 100-2</b> s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-953	400	1450	1,1	35,0	1,5	57	DV---00271	14.900,00
<b>DARLING KONTA 100-2 MU</b> s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-853	400	1450	1,1	35,0	1,5	57	DV---00272	15.400,00
<b>DARLING KONTA 150-2</b> s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-953	400	1450	1,1	35,0	1,5	57	DV---00273	15.900,00
<b>DARLING KONTA 150-2 MU</b> s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-853	400	1450	1,1	35,0	1,5	57	DV---00274	16.400,00
<b>DARLING KONTA 200-2</b> s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-953	400	1450	1,1	35,0	1,5	57	DV---00275	16.900,00
<b>DARLING KONTA 200-2 MU</b> s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-853	400	1450	1,1	35,0	1,5	57	DV---00276	17.400,00
<b>DARLING KONTA 60-2</b> s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-953	400	1450	1,1	35,0	1,5	57	DV---00265	12.900,00
<b>DARLING KONTA 60-2 MU</b> s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-853	400	1450	1,1	35,0	1,5	57	DV---00267	13.400,00
<b>DARLING KONTA 80-2</b> s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-953	400	1450	1,1	35,0	1,5	57	DV---00266	13.900,00
<b>DARLING KONTA 80-2 MU</b> s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-853	400	1450	1,1	35,0	1,5	57	DV---00268	14.400,00
<b>DARLING LIDO 35-2</b> s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-953	400	1450	1,1	35,0	1,5	55	DV---00121	10.990,83
<b>DARLING LIDO 35-2 MU</b> s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-853	400	1450	1,1	35,0	1,5	55	DV---00212	11.495,00
<b>DARLING MINI 24-2, MINI 1</b> s čerpadlem 25-OVE	230	2840	0,45	10,0	0,55	35	DV---00222	6.251,66
<b>DARLING MINI 50-2, MINI 3</b> s čerpadlem 25-OVE	230	2840	0,5	10,0	0,55	35	DV---00258	7.552,42
<b>DARLING MINI 60-2, MINI 4</b> s čerpadlem 25-OVE	230	2840	0,5	10,0	0,75	40	DV---00264	8.359,09
<b>DARLING MINI 80-2, MINI 5</b> s čerpadlem 25-OVE	230	2840	0,5	10,0	0,75	45	DV---00277	9.267,60
<b>DARLING MINI-35-2</b> s čerpadlem 25-OVE	230	2840	0,8	23,0	0,55	37	DV---00223	8.156,61
<b>SOUSTROJÍ DARLING s el. vyb.</b> s čerpadlem 32-SVA-130-10-3-LM-951	400	1450	1,15	58,0	2,5	70	DV---00254	11.696,67
<b>SOUSTROJÍ DARLING s el.vyb.</b> s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-953	400	1450	1,15	41,0	1,5	50	DV---00247	9.982,50
<b>SOUSTROJÍ DARLING s el.vyb. MU</b> s čerpadlem 32-SVA-130-10-3-LM-851	400	1450	1,15	58,0	2,5	70	DV---00260	12.402,50
<b>SOUSTROJÍ DARLING s el.vyb. MU</b> s čerpadlem 32-SVA-130-10-2-LM-853	400	1450	1,15	41,0	1,5	50	DV---00255	10.587,50



## 32-CVXU

Ponorné čerpací soustrojí

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických přímisenin do 30 °C  
Q (l/s): 1,1 - 2,5  
H (m): 166 - 25

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
32-CVXU-10-LN-120 4,0 kW	400	2900	1,75	102,5	4,0	51	CVXU-00037	26.400,00
32-CVXU-12-LN-120 5,5 kW	400	2900	1,75	123,0	5,5	59	CVXU-00041	30.800,00
32-CVXU-14-LN-120 5,5 kW	400	2900	1,75	135,0	5,5	63	CVXU-00045	34.100,00
32-CVXU-4-LN-120 1,5 kW	400	2900	1,75	41,0	1,5	27	CVXU-00025	16.400,00
32-CVXU-6-LN-120 2,2 kW	400	2900	1,75	61,5	2,2	33	CVXU-00029	18.600,00
32-CVXU-8-LN-120 3,0 kW	400	2900	1,75	82,0	3,0	43	CVXU-00033	23.000,00

## 32-CVX - sólo - MU

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C  
Q (l/s): 1,13 - 2,3  
H (m): 142 - 8

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)			
32-CVX-100-6-1-LC-001-1 s MU		2900	1,75	10,0	0,33	14	CVX--00953	12.870,00
32-CVX-100-6-10-LC-001-1 s MU		2900	1,75	102,0	3,3	52	CVX--01565	22.200,00
32-CVX-100-6-11-LC-001-1 s MU		2900	1,75	112,0	3,63	55	CVX--01633	22.910,00
32-CVX-100-6-12-LC-001-1 s MU		2900	1,75 - 2,3	122 - 95	3,96 - 4,5	60	CVX--01701	24.330,00
32-CVX-100-6-2-LC-001-1 s MU		2900	1,75	20,0	0,66	20	CVX--01021	13.610,00
32-CVX-100-6-3-LC-001-1 s MU		2900	1,75	31,0	0,99	28	CVX--01089	14.320,00
32-CVX-100-6-4-LC-001-1 s MU		2900	1,75	41,0	1,32	30	CVX--01157	15.740,00
32-CVX-100-6-5-LC-001-1 s MU		2900	1,75 - 2,3	51 - 40	1,65 - 1,88	35	CVX--01225	16.470,00
32-CVX-100-6-6-LC-001-1 s MU		2900	1,75	61,0	1,98	37	CVX--01293	17.180,00
32-CVX-100-6-7-LC-001-1 s MU		2900	1,75 - 2,3	71 - 56	2,31-2,63	39	CVX--01361	18.610,00
32-CVX-100-6-8-LC-001-1 s MU		2900	1,75	82,0	2,64	45	CVX--01429	19.330,00
32-CVX-100-6-9-LC-001-1 s MU		2900	1,75 - 2,3	92 - 72	2,97 - 3,38	50	CVX--01497	20.760,00

## 32-CVX - Kompl.

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C  
 Q (l/s): 1,13 - 2,3  
 H (m): 142 - 8

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
<b>32-CVX-100-6-1-LC-000-9</b> 0,55 kW	400	2900	1,75	10,0	0,55	25	CVX-K00022	13.400,00
<b>32-CVX-100-6-10-LC-000-9</b> 5,5 kW	400	2900	1,75	102,0	5,5	85	CVX-K00018	33.600,00
<b>32-CVX-100-6-11-LC-000-9</b> 5,5 kW	400	2900	1,75	112,0	5,5	87	CVX-K00019	34.700,00
<b>32-CVX-100-6-12-LC-000-9</b> 7,5 kW	400	2900	2,3	95,0	7,5	109	CVX-K00021	36.200,00
<b>32-CVX-100-6-2-LC-000-9</b> 1,1 kW	400	2900	1,75	20,0	1,1	30	CVX-K00023	14.000,00
<b>32-CVX-100-6-3-LC-000-9</b> 1,5 kW	400	2900	1,75	31,0	1,5	35	CVX-K00024	15.300,00
<b>32-CVX-100-6-4-LC-000-9</b> 2,2 kW	400	2900	1,75	41,0	2,2	40	CVX-K00025	17.400,00
<b>32-CVX-100-6-4-LC-051-9</b> 2,2 kW, AOM090L02 vč. tepl. čidla + mech. spínače	400	2865	1,13	47,0	2,2	57	CVX-K00161	38.920,00
<b>32-CVX-100-6-5-LC-000-9</b> 2,2 kW	400	2900	1,75	51,0	2,2	50	CVX-K00026	18.000,00
<b>32-CVX-100-6-5-LC-000-9</b> 3,0 kW	400	2900	2,3	40,0	3,0	52	CVX-K00028	20.700,00
<b>32-CVX-100-6-5-LC-001-9 s MU</b> 3,0 kW	400	2900	2,3	40,0	3,0	52	CVX-K01159	25.700,00
<b>32-CVX-100-6-6-LC-000-9</b> 3,0 kW, 500 V	500	2900	1,75	61,0	3,0	57	CVX-K00164	24.014,00
<b>32-CVX-100-6-6-LC-000-9</b> 3,0 kW	400	2900	1,75	61,0	3,0	57	CVX-K00029	21.400,00
<b>32-CVX-100-6-6-LC-001-9 s MU</b> 3,0 kW	400	2900	1,75	61,0	3,0	57	CVX-K00075	26.400,00
<b>32-CVX-100-6-6-LC-112-9</b> 3,0 kW sání - S-270, protipřiruby	400	2900	1,75	61,0	3,0	57	CVX-K00165	26.990,00
<b>32-CVX-100-6-7-LC-000-9</b> 4,0 kW	400	2900	2,3	56,0	4,0	72	CVX-K00030	26.100,00
<b>32-CVX-100-6-8-LC-000-9</b> 4,0 kW	400	2900	1,75	82,0	4,0	74	CVX-K00031	26.700,00
<b>32-CVX-100-6-8-LC-001-9 s MU</b> 4,0 kW	400	2900	1,75	82,0	4,0	74	CVX-K00134	31.600,00
<b>32-CVX-100-6-9-LC-000-9</b> 5,5 kW	400	2900	2,3	72,0	5,5	82	CVX-K00017	32.800,00
<b>32-CVX-100-6-9-LC-002-9 s MU</b> 5,5 kW	400	2900	2,3	72,0	5,5	82	CVX-K00148	37.000,00

**32-CVXV**

Odstředivá radiální článková vertikální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických přímisenin  
 Q (l/s): 1,13 - 2,3  
 H (m): 142 - 8

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
<b>32-CVXV-100-6-1-LN-000</b> 0,55 kW	400	2900	1,75	10,0	0,55	24	CVXV-01032	18.900,00
<b>32-CVXV-100-6-10-LN-000</b> 5,5 kW	400	2900	1,75	102,0	5,5	86	CVXV-01322	35.300,00
<b>32-CVXV-100-6-11-LN-000</b> 5,5 kW	400	2900	1,75	112,0	5,5	88	CVXV-01354	36.500,00
<b>32-CVXV-100-6-12-LN-000</b> 7,5 kW	400	2900	2,3	95,0	7,5	96	CVXV-01386	38.200,00
<b>32-CVXV-100-6-2-LN-000</b> 1,1 kW	400	2900	1,75	20,0	1,1	30	CVXV-01064	20.600,00
<b>32-CVXV-100-6-3-LN-000</b> 1,5 kW	400	2900	1,75	31,0	1,5	33	CVXV-01096	21.700,00
<b>32-CVXV-100-6-4-LN-000</b> 2,2 kW	400	2900	1,75	41,0	2,2	40	CVXV-01128	22.900,00
<b>32-CVXV-100-6-4-LN-000</b> 1,5 kW určeno pro vodárny a CS	400	2900	1,75	41,0	1,5	37	CVXV-01127	22.400,00
<b>32-CVXV-100-6-5-LN-000</b> 3,0 kW	400	2900	2,3	40,0	3,0	56	CVXV-01160	25.200,00
<b>32-CVXV-100-6-5-LN-000</b> 2,2 kW	400	2900	1,75	51,0	2,2	48	CVXV-01159	24.700,00
<b>32-CVXV-100-6-6-LN-000</b> čerpadlo bez motoru 3,0 kW	400	2900	1,75	61,0	-	58	CVXV-B1194	22.450,00
<b>32-CVXV-100-6-6-LN-000</b> 2,2 kW	400	2900	1,13	71,0	2,2	55	CVXV-01193	25.400,00
<b>32-CVXV-100-6-6-LN-000</b> 3,0 kW	400	2900	1,75	61,0	3,0	58	CVXV-01194	25.900,00
<b>32-CVXV-100-6-7-LN-000</b> 4,0 kW	400	2900	2,3	56,0	4,0	66	CVXV-01225	28.800,00
<b>32-CVXV-100-6-8-LN-000</b> 4,0 kW	400	2900	1,75	82,0	4,0	69	CVXV-01257	30.000,00
<b>32-CVXV-100-6-9-LN-000</b> 4,0 kW	400	2900	1,75	92,0	4,0	80	CVXV-01289	34.800,00
<b>32-CVXV-100-6-9-LN-000</b> 5,5 kW	400	2900	2,3	72,0	5,5	84	CVXV-01290	34.800,00

**40-CVX - sólo**

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C  
 Q (l/s): 2,3 - 4,5  
 H (m): 194 - 24

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)			
40-CVX-125-8-10-LC-000-1		2900	2,3 - 4,5	197 - 161	9,6 - 13,4	63	CVX--00667	34.400,00
40-CVX-125-8-2-LC-000-1		2900	2,3 - 3,5	39 - 32	1,9 - 2,7	35	CVX--00571	18.900,00
40-CVX-125-8-3-LC-000-1		2900	2,3 - 4,5	58 - 48	2,9 - 4,0	38	CVX--00583	20.400,00
40-CVX-125-8-4-LC-000-1		2900	2,3 - 4,5	77 - 64	3,8 - 5,4	42	CVX--00595	22.500,00
40-CVX-125-8-5-LC-000-1		2900	2,3 - 4,5	97 - 80	4,8 - 6,7	45	CVX--00607	24.000,00
40-CVX-125-8-6-LC-000-1		2900	2,3 - 4,5	116 - 97	5,8 - 8	49	CVX--00619	25.300,00
40-CVX-125-8-7-LC-000-1		2900	2,3 - 4,5	136 - 113	6,7 - 9,4	52	CVX--00631	28.900,00
40-CVX-125-8-8-LC-000-1		2900	2,3 - 4,5	155 - 129	7,7 - 10,7	56	CVX--00643	30.000,00
40-CVX-125-8-9-LC-000-1		2900	2,3 - 4,5	174 - 145	8,6 - 12,1	58	CVX--00655	32.300,00

**40-CVX - sólo - MU**

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C  
 Q (l/s): 2,3 - 4,5  
 H (m): 194 - 24

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)			
40-CVX-125-8-10-LC-400-1 s MU		2900	2,3 - 4,5	194 - 161	9,6 - 13,4	70	CVX--01871	38.900,00
40-CVX-125-8-2-LC-400-1 s MU		2900	2,3 - 4,5	39 - 32	1,9 - 2,7	35	CVX--01743	23.800,00
40-CVX-125-8-3-LC-400-1 s MU		2900	2,3 - 4,5	58 - 48	2,9 - 4,0	39	CVX--01759	25.200,00
40-CVX-125-8-4-LC-400-1 s MU		2900	2,3 - 4,5	77 - 64	3,8 - 5,4	42	CVX--01775	27.200,00
40-CVX-125-8-5-LC-400-1 s MU		2900	2,3 - 4,5	97 - 80	4,8 - 6,7	46	CVX--01791	28.700,00
40-CVX-125-8-6-LC-400-1 s MU		2900	2,3 - 4,5	116 - 97	5,8 - 8,0	49	CVX--01807	30.000,00
40-CVX-125-8-7-LC-400-1 s MU		2900	2,3 - 4,5	136 - 113	6,7 - 9,4	53	CVX--01823	33.400,00
40-CVX-125-8-8-LC-400-1 s MU		2900	2,3 - 4,5	155 - 129	7,7 - 10,7	56	CVX--01839	34.900,00
40-CVX-125-8-9-LC-400-1 s MU		2900	2,3 - 4,5	174 - 145	8,6 - 12,1	59	CVX--01855	36.900,00

**40-CVX - 39**

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C  
 Q (l/s): 2,3 - 4,5  
 H (m): 194 - 24

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
40-CVX-125-8-10-LC-000-39	400	2900	3,5 - 4,5	179 - 161	11,4 - 13,4	124	CVX-B00047	46.300,00
40-CVX-125-8-2-LC-000-39	400	2900	3,5	36,0	2,3	81	CVX-B00033	24.600,00
40-CVX-125-8-3-LC-000-39	400	2900	3,5	54,0	3,4	86	CVX-B00034	27.500,00
40-CVX-125-8-3-LC-000-39	400	2900	4,5	48,0	4,0	86	CVX-B00036	27.500,00
40-CVX-125-8-4-LC-000-39	400	2900	4,5	64,0	5,4	94	CVX-B00039	28.900,00
40-CVX-125-8-4-LC-000-39	400	2900	3,5	72,0	4,6	94	CVX-B00037	28.900,00
40-CVX-125-8-5-LC-000-39	400	2900	2,3	97,0	4,8	97	CVX-B00038	33.700,00
40-CVX-125-8-5-LC-000-39	400	2900	3,5	90,0	5,7	97	CVX-B00040	33.700,00
40-CVX-125-8-6-LC-000-39	400	2900	2,3	116,0	5,8	100	CVX-B00041	35.100,00
40-CVX-125-8-6-LC-000-39	400	2900	3,5	108,0	6,9	100	CVX-B00043	35.100,00
40-CVX-125-8-7-LC-000-39	400	2900	2,3	136,0	6,7	108	CVX-B00042	38.000,00
40-CVX-125-8-7-LC-000-39	400	2900	3,5 - 4,5	126 - 113	8,0 - 9,4	108	CVX-B00044	38.000,00
40-CVX-125-8-8-LC-000-39	400	2900	2,3 - 3,5	155 - 144	7,7 - 9,1	113	CVX-B00045	42.800,00
40-CVX-125-8-9-LC-000-39	400	2900	2,3	174,0	8,6	118	CVX-B00046	44.800,00
40-CVX-125-8-9-LC-000-39	400	2900	4,5	145,0	12,1	118	CVX-B00048	44.800,00

**40-CVX - 9 - komplet.**

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C  
 Q (l/s): 2,3 - 4,5  
 H (m): 194 - 24

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
40-CVX-125-8-10-LC-000-9 11,0 kW	400	2900	2,3	194,0	11,0	208	CVX-K00115	57.800,00
40-CVX-125-8-10-LC-000-9 15,0 kW	400	2900	3,5	179,0	15,0	208	CVX-K00047	60.600,00
40-CVX-125-8-2-LC-000-9 3,0 kW	400	2900	3,5	36,0	3,0	95	CVX-K00033	26.800,00
40-CVX-125-8-3-LC-000-9 4,0 kW	400	2900	3,5	54,0	4,0	110	CVX-K00034	30.600,00
40-CVX-125-8-3-LC-000-9 5,5 kW	400	2900	4,5	48,0	5,5	130	CVX-K00036	33.600,00
40-CVX-125-8-4-LC-000-9 5,5 kW, 500 V	500	2900	3,5	72,0	4,6	135	CVX-K00163	35.990,00
40-CVX-125-8-4-LC-000-9 7,5 kW	400	2900	4,5	64,0	7,5	140	CVX-K00039	35.800,00
40-CVX-125-8-4-LC-000-9 5,5 kW	400	2900	3,5	72,0	5,5	135	CVX-K00037	34.900,00
40-CVX-125-8-5-LC-000-9 7,5 kW	400	2900	3,5	90,0	7,5	160	CVX-K00040	40.400,00
40-CVX-125-8-5-LC-000-9 5,5 kW	400	2900	2,3	97,0	5,5	150	CVX-K00038	39.500,00
40-CVX-125-8-6-LC-000-9 11,0 kW	400	2900	3,5	108,0	11,0	200	CVX-K00043	47.600,00
40-CVX-125-8-6-LC-000-9 7,5 kW	400	2900	2,3	116,0	7,5	165	CVX-K00041	41.800,00
40-CVX-125-8-7-LC-000-9 7,5 kW	400	2900	2,3	136,0	7,5	170	CVX-K00042	44.300,00
40-CVX-125-8-7-LC-000-9 11,0 kW	400	2900	4,5	113,0	11,0	210	CVX-K00044	50.100,00
40-CVX-125-8-8-LC-000-9 11,0 kW	400	2900	3,5	144,0	11,0	220	CVX-K00045	54.600,00
40-CVX-125-8-9-LC-000-9 15,0 kW	400	2900	4,5	145,0	15,0	250	CVX-K00048	59.200,00
40-CVX-125-8-9-LC-000-9 11,0 kW	400	2900	2,3	174,0	11,0	220	CVX-K00046	56.500,00

**40-CVX - 9 - MU komplet**

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C  
 Q (l/s): 2,3 - 4,5  
 H (m): 194 - 24

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
40-CVX-125-8-10-LC-400-9 s MU 11,0 kW	400	2900	2,3	194,0	11,0	208	CVX-K00122	63.300,00
40-CVX-125-8-3-LC-400-9 s MU 4,0 kW	400	2900	3,5	54,0	4,0	102	CVX-K00083	35.600,00
40-CVX-125-8-3-LC-401-9 s MU 4,0 kW	400	2900	2,8	47,0	4,0	102	CVX-K00124	35.800,00
40-CVX-125-8-4-LC-400-9 5,5 kW	400	2930	2,4	79,0	5,5	130	CVX-K00168	45.900,00
40-CVX-125-8-5-LC-400-9 s MU 7,5 kW	400	2900	3,5	90,0	7,5	160	CVX-K00085	45.500,00
40-CVX-125-8-6-LC-550-9 s MU určeno pro doly, ucpávka mechanická motor 11,0 kW AOM	500	2900	2,3	116,0	11,0	246	CVX-K00108	77.100,00

**50-CVX - sólo**

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C  
 Q (l/s): 4,5 - 9  
 H (m): 193 - 34

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
50-CVX-160-10-2-LC-000-1		2900	4,5 - 9,0	64 - 53	5,6 - 8,2	51	CVX--00679	24.600,00
50-CVX-160-10-2-LC-001-1		2900	4,5 - 9,0	55 - 43	4,7 - 6,6	51	CVX--00680	24.600,00
50-CVX-160-10-2-LC-002-1		2900	4,5 - 9,0	45 - 34	3,9 - 5,3	51	CVX--00681	24.600,00
50-CVX-160-10-3-LC-000-1		2900	4,5 - 9,0	97 - 79	8,4 - 12,2	57	CVX--00703	28.000,00
50-CVX-160-10-3-LC-001-1		2900	4,5 - 9,0	87 - 69	7,5 - 10,7	57	CVX--00704	28.000,00
50-CVX-160-10-3-LC-002-1		2900	4,5 - 9,0	77 - 60	6,7 - 9,3	57	CVX--00705	28.000,00
50-CVX-160-10-4-LC-000-1		2900	4,5 - 9,0	129 - 105	11,2 - 16,3	64	CVX--00727	31.600,00
50-CVX-160-10-4-LC-001-1		2900	4,5 - 9,0	119 - 95	10,3 - 14,8	64	CVX--00728	31.600,00
50-CVX-160-10-4-LC-002-1		2900	4,5 - 9,0	110 - 86	9,5 - 13,4	64	CVX--00729	31.600,00
50-CVX-160-10-5-LC-000-1		2900	4,5 - 9,0	161 - 131	14,0 - 20,4	71	CVX--00751	35.900,00
50-CVX-160-10-5-LC-001-1		2900	4,5 - 9,0	151 - 122	13,1 - 18,9	71	CVX--00752	35.900,00
50-CVX-160-10-5-LC-002-1		2900	4,5 - 9,0	142 - 113	12,3 - 17,4	71	CVX--00753	35.900,00
50-CVX-160-10-6-LC-000-1		2900	4,5 - 9,0	193 - 158	16,7 - 24,4	76	CVX--00775	39.400,00
50-CVX-160-10-6-LC-001-1		2900	4,5 - 9,0	183 - 148	15,9 - 22,9	76	CVX--00776	39.400,00
50-CVX-160-10-6-LC-002-1		2900	4,5 - 9,0	174 - 139	15,1 - 21,5	76	CVX--00777	39.400,00

**50-CVX - sólo - MU**

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C  
 Q (l/s): 4,5 - 9  
 H (m): 193 - 34

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
50-CVX-160-10-2-LC-400-1		2900	9,0	53,0	8,2	52	CVX--01895	29.200,00
50-CVX-160-10-3-LC-400-1 s MU		2900	4,5 - 9,0	97 - 79	8,4 - 12,2	58	CVX--01927	32.800,00
50-CVX-160-10-5-LC-400-1 s MU		2900	4,5 - 9,0	161 - 131	14,0 - 20,4	100	CVX--01991	40.200,00
50-CVX-160-10-5-LC-401-1 s MU		2900	4,5 - 9,0	151 - 122	13,1 - 18,9	100	CVX--01992	40.200,00

**50-CVX - 39**

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C  
Q (l/s): 4,5 - 9  
H (m): 193 - 34

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
50-CVX-160-10-2-LC-000-39		2900	9,0	53,0	8,2	116	CVX-B00052	32.300,00
50-CVX-160-10-2-LC-000-39		2900	4,5	64,0	5,6	116	CVX-B00050	32.300,00
50-CVX-160-10-2-LC-001-39		2900	4,5	55,0	4,7	116	CVX-B00049	32.300,00
50-CVX-160-10-3-LC-000-39		2900	4,5	97,0	8,4	122	CVX-B00053	39.400,00
50-CVX-160-10-3-LC-000-39		2900	9,0	79,0	12,2	122	CVX-B00054	39.400,00
50-CVX-160-10-3-LC-002-39		2900	4,5	77,0	6,7	122	CVX-B00051	39.400,00
50-CVX-160-10-3-LC-002-39		2900	7,0	70,0	8,0	220	CVX-B00132	39.400,00
50-CVX-160-10-5-LC-000-39		2900	7,0	150	17,2	137	CVX-B00057	51.300,00
50-CVX-160-10-5-LC-000-39		2900	9,0	131,0	20,4	137	CVX-B00059	51.300,00
50-CVX-160-10-5-LC-001-39		2900	4,5	151,0	13,1	137	CVX-B00055	51.300,00
50-CVX-160-10-5-LC-001-39		2900	7,0	140	16,0	137	CVX-B00056	51.300,00
50-CVX-160-10-6-LC-000-39		2900	4,5	193,0	16,7	144	CVX-B00058	54.700,00
50-CVX-160-10-6-LC-000-39		2900	7,0	180,0	20,6	144	CVX-B00060	54.700,00



**50-CVX - 9 - komplet**

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C  
 Q (l/s): 4,5 - 9  
 H (m): 193 - 34

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
50-CVX-160-10-2-LC-000-9 7,5 kW	400	2900	4,5	64,0	7,5	143	CVX-K00050	39.100,00
50-CVX-160-10-2-LC-000-9 11,0 kW	400	2900	9,0	53,0	11,0	200	CVX-K00052	44.900,00
50-CVX-160-10-2-LC-001-9 11,0 kW	400	2900	7,0	80,0	11,0	144	CVX-K00101	39.100,00
50-CVX-160-10-2-LC-001-9 5,5 kW	400	2900	4,5	55,0	5,5	150	CVX-K00049	38.100,00
50-CVX-160-10-2-LC-002-9 5,5 kW	400	2900	7,0	40,0	5,5	150	CVX-K00120	38.100,00
50-CVX-160-10-3-LC-000-9 15,0 kW	400	2900	9,0	79,0	15,0	250	CVX-K00054	54.200,00
50-CVX-160-10-3-LC-000-9 11,0 kW	400	2900	4,5	97,0	11,0	220	CVX-K00053	51.500,00
50-CVX-160-10-3-LC-001-9 11,0 kW	400	2900	7,0	80,0	11,0	210	CVX-K00100	51.500,00
50-CVX-160-10-3-LC-002-9 11,0 kW	400	2900	7,0	70	11,0	220	CVX-K00132	51.500,00
50-CVX-160-10-3-LC-002-9 7,5 kW	400	2900	4,5	77,0	7,5	190	CVX-K00051	45.600,00
50-CVX-160-10-4-LC-000-9 15,0 kW	400	2900	4,5	129,0	15,0	184	CVX-K00128	56.700,00
50-CVX-160-10-4-LC-001-9 18,5 kW	400	2900	9,0	95,0	18,5	184	CVX-K00144	59.200,00
50-CVX-160-10-4-LC-001-9 15,0 kW	400	2900	7,0	110,0	15,0	184	CVX-K00135	56.700,00
50-CVX-160-10-4-LC-002-9 15,0 kW	400	2900	7,0	100,0	15,0	184	CVX-K00118	56.700,00
50-CVX-160-10-4-LC-002-9 11,0 kW	400	2900	4,5	110,0	11,0	184	CVX-K00114	54.100,00
50-CVX-160-10-5-LC-000-9 22,0 kW	400	2900	7,0	150,0	22,0	290	CVX-K00057	75.600,00
50-CVX-160-10-5-LC-000-9 30,0 kW	400	2900	9,0	131,0	30,0	310	CVX-K00059	83.800,00
50-CVX-160-10-5-LC-001-9 15,0 kW	400	2900	4,5	151,0	15,0	270	CVX-K00055	65.200,00
50-CVX-160-10-5-LC-001-9 18,5 kW	400	2900	7,0	140,0	18,5	280	CVX-K00056	67.700,00
50-CVX-160-10-6-LC-000-9 22,0 kW	400	2900	4,5	193,0	22,0	310	CVX-K00058	78.800,00
50-CVX-160-10-6-LC-000-9 30,0 kW	400	2900	7,0	180,0	30,0	430	CVX-K00060	86.900,00

**50-CVX - 9 - MU komplet**

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C  
 Q (l/s): 4,5 - 9  
 H (m): 193 - 34

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
50-CVX-160-10-2-LC-400-9 s MU 7,5 kW	400	2900	4,5	64	7,5	143	CVX-K00155	44.300,00
50-CVX-160-10-2-LC-402-9 s MU 7,5 kW	400	2900	9,0	34,0	7,5	143	CVX-K00130	44.300,00

**65-CVX - sólo**

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C  
 Q (l/s): 9 - 18  
 H (m): 202 - 33

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	P4 (kW)	kg/ks		Kč/ks
65-CVX-160-15-2-LC-000-1		2900	9,0 - 18,0	67 - 54	10,2 - 14,9	64	CVX--00799	28.900,00
65-CVX-160-15-2-LC-001-1		2900	9,0 - 18,0	57 - 44	8,9 - 12,3	64	CVX--00800	28.900,00
65-CVX-160-15-2-LC-002-1		2900	9,0 - 18,0	46 - 33	7,4 - 9,6	64	CVX--00801	28.900,00
65-CVX-160-15-3-LC-000-1		2900	9,0 - 18,0	101 - 81	15,4 - 22,4	72	CVX--00823	33.000,00
65-CVX-160-15-3-LC-001-1		2900	9,0 - 18,0	90 - 71	14,0 - 19,7	72	CVX--00824	33.000,00
65-CVX-160-15-3-LC-002-1		2900	9,0 - 18,0	80 - 60	12,5 - 17,1	72	CVX--00825	33.000,00
65-CVX-160-15-4-LC-000-1		2900	9,0 - 18,0	135 - 108	20,5 - 29,8	80	CVX--00847	37.200,00
65-CVX-160-15-4-LC-001-1		2900	9,0 - 18,0	124 - 98	19,2 - 27,2	80	CVX--00848	37.200,00
65-CVX-160-15-4-LC-002-1		2900	9,0 - 18,0	113 - 87	17,6 - 24,5	80	CVX--00849	37.200,00
65-CVX-160-15-5-LC-000-1		2900	9,0 - 18,0	168 - 135	25,6 - 37,3	89	CVX--00871	43.600,00
65-CVX-160-15-5-LC-001-1		2900	9,0 - 18,0	158 - 125	24,3 - 34,6	89	CVX--00872	43.600,00
65-CVX-160-15-5-LC-002-1		2900	9,0 - 18,0	147 - 114	22,8 - 32,0	89	CVX--00873	43.600,00
65-CVX-160-15-6-LC-000-1		2900	9,0 - 18,0	202 - 162	30,7 - 44,7	98	CVX--00895	47.800,00
65-CVX-160-15-6-LC-001-1		2900	9,0 - 18,0	191 - 152	29,4 - 42,1	98	CVX--00896	47.800,00
65-CVX-160-15-6-LC-002-1		2900	9,0 - 18,0	180 - 141	27,9 - 39,4	98	CVX--00897	47.800,00

**65-CVX - sólo - MU**

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C  
 Q (l/s): 9 - 18  
 H (m): 202 - 33

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
65-CVX-160-15-2-LC-400-1 s MU		2900	9,0 - 18,0	67 - 54	10,2 - 14,9	65	CVX--02055	55.900,00
65-CVX-160-15-3-LC-400-1 s MU		2900	9,0 - 18,0	101 - 81	15,4 - 22,4	73	CVX--02087	60.700,00
65-CVX-160-15-3-LC-402-1 s MU		2900	9,0 - 18,0	80 - 60	12,5 - 17,1	101	CVX--02089	60.700,00
65-CVX-160-15-4-LC-400-1 s MU		2900	9,0 - 18,0	135 - 108	20,5 - 29,8	81	CVX--02119	65.500,00
65-CVX-160-15-5-LC-400-1 s MU		2900	9,0 - 18,0	168 - 135	25,6 - 37,3	90	CVX--02151	70.800,00
65-CVX-160-15-5-LC-401-1 s MU		2900	9,0 - 18,0	158 - 125	24,3 - 34,6	127	CVX--02152	70.800,00
65-CVX-160-15-6-LC-400-1 s MU		2900	9,0 - 18,0	202 - 162	30,7 - 44,7	99	CVX--02183	76.300,00

**65-CVX - 39**

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C  
Q (l/s): 9,0 - 18,0  
H (m): 202 - 33

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
65-CVX-160-15-2-LC-000-39		2900	14,0	60,0	12,7	152	CVX-B00062	40.600,00
65-CVX-160-15-2-LC-000-39		2900	18,0	54,0	14,9	152	CVX-B00064	40.600,00
65-CVX-160-15-2-LC-001-39		2900	9,0	57,0	8,9	152	CVX-B00061	40.600,00
65-CVX-160-15-3-LC-000-39		2900	9,0	101,0	15,4	161	CVX-B00065	48.400,00
65-CVX-160-15-3-LC-000-39		2900	14,0	90,0	19,1	161	CVX-B00066	48.400,00
65-CVX-160-15-3-LC-002-39		2900	9,0	80,0	12,5	161	CVX-B00063	48.400,00
65-CVX-160-15-4-LC-000-39		2900	14,0	120,0	25,4	170	CVX-B00068	52.600,00
65-CVX-160-15-4-LC-000-39		2900	18,0	108,0	29,8	170	CVX-B00070	52.600,00
65-CVX-160-15-4-LC-002-39		2900	9,0	113,0	17,6	170	CVX-B00067	52.600,00
65-CVX-160-15-5-LC-001-39		2900	9,0	158,0	24,3	179	CVX-B00069	59.600,00

**65-CVX - 9 - komplet**

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C  
 Q (l/s): 9,0 - 18,0  
 H (m): 202 - 33

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
<b>65-CVX-160-15-2-LC-000-9</b> 18,5 kW	400	2900	18,0	54,0	18,5	310	CVX-K00064	57.900,00
<b>65-CVX-160-15-2-LC-000-9</b> 15,0 kW	400	2900	14,0	60,0	15,0	300	CVX-K00062	55.200,00
<b>65-CVX-160-15-2-LC-001-9</b> 11,0 kW	400	2900	9,0	57,0	11,0	212	CVX-K00061	52.700,00
<b>65-CVX-160-15-2-LC-002-9</b> 11,0 kW	400	2900	18,0	33,0	11,0	212	CVX-K00117	52.700,00
<b>65-CVX-160-15-3-LC-000-9</b> 22,0 kW	400	2900	14,0	90,0	22,0	380	CVX-K00066	72.900,00
<b>65-CVX-160-15-3-LC-000-9</b> 18,5 kW	400	2800	9,0	101,0	18,5	290	CVX-K00065	65.100,00
<b>65-CVX-160-15-3-LC-002-9</b> 22,0 kW	400	2900	18,0	60,0	17,1	380	CVX-K00162	72.900,00
<b>65-CVX-160-15-3-LC-002-9</b> 15,0 kW	400	2900	9,0	80,0	15,0	310	CVX-K00063	62.500,00
<b>65-CVX-160-15-3-LC-002-9</b> 18,5 kW	400	2900	14,0	70,0	18,5	290	CVX-K00116	65.100,00
<b>65-CVX-160-15-4-LC-000-9</b> 30,0 kW (IE2)	400	2960	14,0	125,9	30,0 (IE2)	470	CVX-K00159	97.720,00
<b>65-CVX-160-15-4-LC-000-9</b> 37,0 kW	400	2900	18,0	108,0	37,0	470	CVX-K00070	94.700,00
<b>65-CVX-160-15-4-LC-000-9</b> 30,0 kW	400	2900	14,0	120,0	30,0	470	CVX-K00068	85.100,00
<b>65-CVX-160-15-4-LC-002-9</b> 22,0 kW	400	2900	9,0	113,0	22,0	450	CVX-K00067	76.900,00
<b>65-CVX-160-15-5-LC-000-9</b> 45,0 kW, IE2	400	2900	18,0	135,0	45,0	730	CVX-K00160	140.156,00
<b>65-CVX-160-15-5-LC-001-9</b> 30,0 kW	400	2900	9,0	158,0	30,0	470	CVX-K00069	91.600,00
<b>65-CVX-160-15-6-LC-000-9</b> 45,0 kW	400	2900	14,0	180,0	45,0	730	CVX-K00129	116.000,00

**65-CVX - 9 - MU komplet**

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C  
 Q (l/s): 9,0 - 18,0  
 H (m): 202 - 33

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
<b>65-CVX-160-15-6-LC-400-9 s MU</b> 55,0 kW	400	2900	18,0	162,0	55,0	730	CVX-K00127	148.500,00

## 40-CVXV

Odstředivá radiální článková vertikální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 90 °C  
Q (l/s): 2,3 - 4,5  
H (m): 194 - 24

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
40-CVXV-125-8-2-LN-000 4,0 kW	400	2900	4,5	32,0	4,0	97	CVXV-01420	39.300,00
40-CVXV-125-8-2-LN-000 3,0 kW	400	2900	2,3 - 3,5	39 - 36	3,0	90	CVXV-01419	36.800,00
40-CVXV-125-8-3-LN-000 4,0 kW	400	2900	2,3 - 3,5	58 - 54	4,0	86	CVXV-01469	44.100,00
40-CVXV-125-8-3-LN-000 5,5 kW	400	2900	4,5	48,0	5,5	93	CVXV-01470	47.000,00
40-CVXV-125-8-4-LN-000 7,5 kW	400	2900	4,5	64,0	7,5	140	CVXV-01534	53.800,00
40-CVXV-125-8-4-LN-000 5,5 kW	400	2900	2,3 - 3,5	77 - 72	5,5	125	CVXV-01533	52.000,00
40-CVXV-125-8-5-LN-000 5,5 kW	400	2900	2,3	97,0	5,5	130	CVXV-01599	56.800,00
40-CVXV-125-8-5-LN-000 7,5 kW	400	2900	3,5 - 4,5	90 - 80	7,5	145	CVXV-01600	58.700,00
40-CVXV-125-8-5-LN-001 7,5 kW	400	2900	3,5	81,0	7,5	145	CVXV-01603	58.700,00
40-CVXV-125-8-6-LN-000 7,5 kW	400	2900	2,3	116,0	7,5	150	CVXV-01677	63.500,00

## 25-SVD - sólo

Článková rotační samonasávací čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických nečistot do 80 °C  
Q (l/s): 0,5 - 1,0  
H (m): 111 - 11

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)			
25-SVD-124-10-1-LM-90-1		1450	0,8	20,0	0,52	14	SVD--00380	4.100,00
25-SVD-124-10-2-LM-90-1		1450	0,8	33,0	0,86	17	SVD--00398	4.700,00
25-SVD-124-10-3-LM-90-1		1450	0,8	52,0	1,26	20	SVD--00046	6.000,00
25-SVD-124-10-4-LM-90-1		1450	0,8	68,0	1,84	23	SVD--00050	6.800,00
25-SVD-124-10-5-LM-90-1		1450	0,8	77,0	2,1	25	SVD--00054	7.000,00

## 25-SVD - 9 - komplet

Článková rotační samonasávací čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických nečistot do 80 °C  
Q (l/s): 0,5 - 1,0  
H (m): 111 - 11

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
25-SVD-124-10-1-LM-90-9 0,75 kW	400	1450	0,8	20	0,75	25	SVD-K00057	8.300,00

## 32-SVD - sólo

Článeková rotační samonasávací čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických nečistot do 80 °C  
Q (l/s): 0,83 - 1,33  
H (m): 110 - 12

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
32-SVD-130-10-1-LM-90-1		1450	1,15	19,0	0,74	15	SVD--00058	4.100,00
32-SVD-130-10-2-LM-90-1		1450	1,15	41,0	1,43	18	SVD--00062	4.700,00
32-SVD-130-10-3-LM-075-1 s MU		1450	0,9	57,0	2,05	22	SVD--00074	10.700,00
32-SVD-130-10-3-LM-90-1		1450	1,15	58,0	2,05	22	SVD--00066	7.000,00
32-SVD-130-10-4-LM-075-1 s MU		1450	0,9	66,0	2,43	25	SVD--00084	11.300,00
32-SVD-130-10-4-LM-90-1		1450	1,15	68,0	2,43	25	SVD--00070	7.400,00

## 32-SVD - 9 komplet

Článeková rotační samonasávací čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických nečistot do 80 °C  
Q (l/s): 0,83 - 1,33  
H (m): 110 - 12

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)	kg/ks		Kč/ks
32-SVD-130-10-2-LM-90-9 2,2	400	1450	1,15	41,0	2,2	35	SVD-K00022	10.900,00

## 40-SVD - sólo

Článeková rotační samonasávací čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických nečistot do 80 °C  
Q (l/s): 1,33 - 2,3  
H (m): 104 - 24

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
40-SVD-140-12-1-LM-075-1 s MU		1450	1,4	17,0	0,9	24	SVD--00094	20.200,00
40-SVD-140-12-1-LM-90 -1		1450	1,65	17,0	0,9	23	SVD--00394	8.900,00
40-SVD-140-12-2-LM-075-1 s MU		1450	1,4	33,0	1,73	28	SVD--00105	21.400,00
40-SVD-140-12-2-LM-80-1 nerez hřidel		1450	1,65	33,0	1,73	24	SVD--00393	10.600,00
40-SVD-140-12-2-LM-90-1		1450	1,65	33,0	1,73	27	SVD--00005	10.400,00
40-SVD-140-12-3-LM-075-1 s MU			1,3	48,0	2,5	32	SVD--00404	22.800,00
40-SVD-140-12-3-LM-90-1		1450	1,65	49,0	2,5	31	SVD--00381	11.600,00
40-SVD-140-12-4-LM-075-1 s MU		1450	1,3	62,0	3,2	36	SVD--00382	24.300,00
40-SVD-140-12-4-LM-90-1		1450	1,65	63,0	3,2	35	SVD--00364	13.000,00
40-SVD-140-12-5-LM-075-1 s MU		1450	1,3	74,0	3,85	40	SVD--00138	25.700,00
40-SVD-140-12-5-LM-90-1		1450	1,65	75,0	3,85	37	SVD--00377	14.400,00

**40-SVD - sólo - MU - hořlaviny****Článeková rotační samonasávací čerpadla**

provedení 080 - nafta, benzín  
 provedení 082 - aceton, líh, etanol  
 provedení 084 - ředidla

**Čerpaná kapalina:** čistá voda bez mechanických nečistot do 80 °C, nízkoviskozní paliva, lehké oleje  
**Q (l/s):** 1,0 - 1,8  
**H (m):** 102 - 11

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kw)	kg/ks		
<b>40-SVD-140-12-5-LM-080-1</b> čidlo 90 st., spínač č. 1		1450	1,3	74,0	3,85	40	SVD--00391	35.600,00

**40-SVD - 9 komplet**

Článeková rotační samonasávací čerpadla

**Čerpaná kapalina:** čistá voda bez mechanických nečistot do 80 °C  
**Q (l/s):** 1,33 - 2,3  
**H (m):** 104 - 24

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot /kW)	kg/ks		
<b>40-SVD-140-12-2-LM-90-9</b> 2,2 kW	400	1450	1,65	33,0	2,2	78	SVD-K00061	17.500,00
<b>40-SVD-140-12-3-LM-075-9 s MU</b> 3,0 kW	400	1450	1,5	44,0	3,0	78	SVD-K00071	32.000,00
<b>40-SVD-140-12-3-LM-90-9</b> 4,0 kW	400	1450	1,65	49,0	4,0	58	SVD-K00065	21.900,00

**40-SVD - 9 - MU - hořlaviny****Článeková rotační samonasávací čerpadla**

provedení 080 - nafta, benzín  
 provedení 082 - aceton, líh, etanol  
 provedení 084 - ředidla

**Čerpaná kapalina:** čistá voda bez mechanických nečistot do 80 °C, nízkoviskozní paliva, lehké oleje  
**Q (l/s):** 1,0 - 1,8  
**H (m):** 102 - 11

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	P1(kW)	kg/ks		
<b>40-SVD-140-12-1-LM-082-9</b> 1,1 kW MU 403, čidlo 60 °C, spínač č. 2	400	1450	1,4	17,0	1,1	60	SVD-K00415	47.900,00
<b>40-SVD-140-12-1-LM-084-9</b> 1,5 kW teplotní čidlo + mech. spínač	400	1450	1,4	17,0	1,5	60	SVD-K00060	48.800,00
<b>40-SVD-140-12-4-LM-082-9</b> 5,5 kW MU 403, čidlo 60 °C, spínač č. 2	400	1450	1,45	60,0	5,5	160	SVD-K00409	64.500,00

## 50-SVD - sólo

Článeková rotační samonasávací čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických nečistot do 80 °C  
Q (l/s): 2,0 - 3,35  
H (m): 93 - 10

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
50-SVD-140-18-1-LM-075-1 s MU		1450	3,0	11,0	1,3	32	SVD--00149	21.400,00
50-SVD-140-18-1-LM-90-1		1450	2,85	17,0	1,32	31	SVD--00013	10.200,00
50-SVD-140-18-2-LM-075-1 s MU		1450	3,0	25,0	2,5	36	SVD--00159	23.500,00
50-SVD-140-18-2-LM-90-1		1450	2,85	32,0	2,53	35	SVD--00369	11.300,00
50-SVD-140-18-3-LM-075-1 s MU		1450	3,0	37,0	3,7	40	SVD--00169	25.500,00
50-SVD-140-18-3-LM-90-1		1450	2,85	46,0	3,8	39	SVD--00372	13.300,00
50-SVD-140-18-4-LM-075-1 s MU		1450	3,0	51,0	4,9	44	SVD--00409	28.100,00
50-SVD-140-18-4-LM-90-1		1450	2,85	62,0	5,1	43	SVD--00378	15.300,00
50-SVD-140-18-5-LM-075-1 s MU		1450	3,0	65,0	7,3	48	SVD--00189	30.100,00
50-SVD-140-18-5-LM-90-1		1450	2,85	79,0	6,35	47	SVD--00388	17.000,00

## 50-SVD - sólo - MU - hořlaviny

Článeková rotační samonasávací čerpadla

provedení 080 - nafta, benzín  
provedení 082 - aceton, líh, etanol  
provedení 084 - ředidla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických nečistot do 80 °C, nízkoviskozní paliva, lehké oleje  
Q (l/s): 1,5 - 3,6  
H (m): 98 - 6

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
50-SVD-140-18-2-LM-082-1 teplotní čidlo + mech. spínač		1450	3,0	25,0	2,5	36	SVD--00405	31.300,00
50-SVD-140-18-2-LM-084-1 upávka HTX 25-404, čidlo 100 °C - 11-433482 spínač 16-478202,		1450	3,0	25,0	2,5	36	SVD--00406	31.300,00
50-SVD-140-18-4-LM-080-1 teplotní čidlo + mech. spínač		1450	3,0	51,0	4,9	54	SVD--00375	33.700,00

## 50-SVD - 39 - MU - hořlaviny

Článeková rotační samonasávací čerpadla

provedení 080 - nafta, benzín  
provedení 082 - aceton, líh, etanol  
provedení 084 - ředidla

Čerpaná kapalina: čistá voda bez mechanických nečistot do 80 °C, nízkoviskozní paliva, lehké oleje  
Q (l/s): 1,5 - 3,6  
H (m): 98 - 6

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
50-SVD-140-18-2-LM-080-39 bp čidlo 50 °C, spínač č. 1		1450	3,0	25,0	2,5	62	SVD-B00074	33.900,00
50-SVD-140-18-3-LM-080-39 bp. čidlo 90 °C, mech.spínač č. 1 ucpávka HTX 25-402		1450	3,0	37,0	3,7	150	SVD-B00066	35.600,00
50-SVD-140-18-3-LM-082-39 čidlo 50 °C, mech. spínač 1		1450	2,2	55	4,6	150	SVD-B00412	37.600,00



## 50-SVD - 9 komplet

### Článeková rotační samonasávací čerpadla

**Čerpaná kapalina:** čistá voda bez mechanických nečistot do 80 °C, nízkoviskozní paliva, lehké oleje  
**Q (l/s):** 2,0 - 3,35  
**H (m):** 93 - 10

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
50-SVD-140-18-1-LM-90-9 2,2 kW	400	1450	2,85	17,0	2,2	50	SVD-K00058	16.900,00
50-SVD-140-18-2-LM-90-9 4,0 kW	400	1450	2,85	32,0	4,0	73	SVD-K00062	21.200,00
50-SVD-140-18-3-LM-90-9 5,5 kW	400	1450	2,85	46,0	5,5	95	SVD-K00408	25.700,00

## 50-SVD - 9 - MU - hořlaviny

### Článeková rotační samonasávací čerpadla

provedení 080 - nafta, benzín  
provedení 082 - aceton, líh, etanol  
provedení 084 - ředidla

**Čerpaná kapalina:** čistá voda bez mechanických nečistot do 80 °C, nízkoviskozní paliva, lehké oleje  
**Q (l/s):** 1,5 - 3,6  
**H (m):** 98 - 6

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot. kg/ks	Položka	Cena bez DPH Kč/ks
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)			
50-SVD-140-18-1-LM-080-9 2,2 kW teplotní čísla 90 °C, mech. spínač č.1	400	1450	3,0	11,0	2,2	50	SVD-K00067	46.700,00
50-SVD-140-18-1-LM-084-9 2,2 kW teplotní čísla 11-433514 a mech. spínač 16-478250	400	1450	3,0	11,0	2,2 kW	50	SVD-K00063	48.900,00
50-SVD-140-18-2-LM-080-9 4,0 kW teplotní čísla 90 °C, mech. spínač č. 1	400	1450	3,0	25,0	4,0	150	SVD-K00414	57.000,00
50-SVD-140-18-2-LM-080-9 4,0 kW	400	1450	2,7	30,0	4,0	90	SVD-K00048	57.000,00
50-SVD-140-18-2-LM-082-9 4,0 kW teplotní čísla 11-433525, mech. spínač 16-478229	400	1450	3,0	25,0	4,0	62	SVD-K00056	56.400,00
50-SVD-140-18-3-LM-080-9 4,0 kW teplotní čísla 11-433513, mech. spínač 16-478203	400	1450	3,0	37,0	4,0	150	SVD-K00055	56.400,00
50-SVD-140-18-3-LM-080-9 5,5 kW vč. tepl. čidla a mech. spínače	400	1450	3,0	37,0	5,5	150	SVD-K00416	62.300,00

## Výběhové typy čerpadel

Článekové odstředivé horizontální čerpadlo

Q (l/s): 0,67 - 1,65  
H (m): 129 - 27

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
VL-1-10-D-LN-00-1		2850	1,0	90,0	2,3	53	V-1--00345	16.970,00
VL-1-11-D-LN-00-1		2850	1,0	99,0	2,53	55	V-1--00387	17.690,00
VL-1-4-K-LN-00-1		2850	1,0	36,0	0,92	26	V-1--00037	7.570,00
VL-1-6-D-LN-00-1		2850	1,0	54,0	1,38	40	V-1--00177	12.540,00
VL-1-7-D-LN-00-1		2850	1,0	63,0	1,61	45	V-1--00549	14.020,00
VN-1-10-D-LN-01-1		2850	1,65	90	3,2	50	V-1--00346	16.970,00
VN-1-11-D-LN-01-1		2850	1,65	99,0	3,52	55	V-1--00388	17.690,00
VN-1-12-D-LN-01-1		2850	1,65	108,0	3,84	63	V-1--00548	19.170,00
VN-1-2-D-LN-21-1		2850	1,65	18,0	0,64	26	V-1--00530	8.850,00
VN-1-3-D-LN-01-1		2850	1,65	27,0	0,96	37	V-1--00052	9.590,00
VN-1-3-K-LN-01-1		2850	1,65	27,0	0,96	23	V-1--00551	6.490,00
VN-1-4-D-LN-01-1		2850	1,65	36,0	1,28	35	V-1--00094	11.070,00
VN-1-4-K-LN-01-1		2850	1,65	36,0	1,28	30	V-1--00038	7.570,00
VN-1-5-D-LN-01-1		2850	1,65	45,0	1,5	40	V-1--00136	11.800,00
VN-1-6-D-LN-01-1		2850	1,65	54,0	1,92	50	V-1--00178	12.540,00
VN-1-7-D-LN-01-1		2850	1,65	63,0	2,24	55	V-1--00547	14.020,00
VN-1-8-D-LN-01-1		2850	1,65	72,0	2,56	58	V-1--00262	14.750,00
VN-1-9-D-LN-01-1		2850	1,65	81,0	2,88	60	V-1--00304	15.480,00

## 20-SVA-hořlaviny

### Článeková rotační samonasávací čerpadla

provedení 080 - nafta, benzín  
provedení 082 - aceton, líh, etanol  
provedení 084 - ředidla

Čerpaná kapalina: hořlaviny I.-IV.třídy, oleje do max.kinematické viskozity 37 mm<sup>2</sup>/s  
Q (l/s): 0,33 - 0,58  
H (m): 39 - 9

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena s DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)	kg/ks		Kč/ks
<b>20-SVA-100-10-1-LM-080-1</b> čidlo 90 °C, spínač č. 1		1450	0,5	11,0	0,23	8	SVA--00413	12.290,00
<b>20-SVA-100-10-1-LM-080-39</b> čerpadlo se spojkou a litinovou základovou deskou	400	1450	0,5	11,0	-	19	SVA-B00070	15.260,00
<b>20-SVA-100-10-1-LM-080-9</b> 0,75 kW čidlo 90 °C, spínač č. 1	400	1450	0,5	11,0	0,75	19	SVA-K00118	31.310,00
<b>20-SVA-100-10-1-LM-080-9</b> 0,75 kW MU HTZ 402, teplotní čidlo + mech. spínač	400	1450	0,5	11,0	0,75	19	SVA-K00092	31.310,00
<b>20-SVA-100-10-1-LM-080-9</b> 0,75 kW MU, teplotní čidlo + mech.spínač	500	1450	0,5	11,0	0,75	19	SVA-K00070	31.310,00
<b>20-SVA-100-10-1-LM-084-1</b> čidlo 90°C, spínač č. 3		1450	0,5	11,0	-	9	SVA--00398	12.290,00
<b>20-SVA-100-10-1-LM-084-1</b> mechanický spínač č. 3, teplot. čidlo 45 °C		1450	0,5	11,0	-	9	SVA--00126	12.290,00
<b>20-SVA-100-10-1-LM-084-9</b> 0,75 kW MU 404, teplotní čidlo 90 °C, mech. spínač. č.1	400		0,5	11,0	0,75	23	SVA-K00152	31.310,00
<b>20-SVA-100-10-1-LM-084-9</b> 0,75 kW ucpávka HTZ 15L-404, protipříruby teplotní čidlo 50 st.C, mech. spínač. č. 2	400	1450	0,5	11,0	0,75	23	SVA-K00100	31.310,00
<b>20-SVA-100-10-2-LM-084-1</b> čidlo 40 °C, spínač č.2		1450	0,5	22,0	-	10	SVA--00397	12.550,00
<b>20-SVA-100-10-3-LM-080-39</b> čidlo 50 °C, spínač 1	400	1450	0,5	29,0	-	42	SVA-B00087	16.240,00
<b>20-SVA-100-10-3-LM-080-9</b> 0,75 kW čidlo 50 st.,C , mech. spínač 1	400	1450	0,5	29,0	0,75	42	SVA-K00087	31.600,00
<b>20-SVA-100-10-3-LM-080-9</b> 0,75 kW mech. spínač , tepl. čidlo	400	1450	0,5	29,0	0,75	42	SVA-K00076	31.600,00
<b>20-SVA-100-10-3-LM-080-9</b> elmotor AOM080M04, 075 kW, 1380 ot/min, IM101, IP 54, IC411, 400V/Y vícenásobná průchodka S1,	400	1450	0,5	29	0,47	42	SVA-K00148	32.730,00
<b>20-SVA-100-10-3-LM-084-9</b> 0,75 kW vč. tepl. čidla a mech. spínače	400	1450	0,5	29,0	0,75	42	SVA-K00156	35.810,00

**32-CVX - sólo**

Odstředivá radiální článková horizontální čerpadla

Čerpaná kapalina: čistá voda do 130 °C  
Q (l/s): 1,13 - 2,3  
H (m): 142 - 8

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena bez DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pč (kW)	kg/ks		Kč/ks
32-CVX-100-6-1-LC-000-1		2900	1,75	10,0	0,33	14	CVX--00026	8.120,00
32-CVX-100-6-10-LC-000-1		2900	1,75	102,0	3,3	30	CVX--00427	16.970,00
32-CVX-100-6-11-LC-000-1		2900	1,75	112,0	3,63	32	CVX--00475	17.690,00
32-CVX-100-6-12-LC-000-1		2900	1,75 - 2,3	122 - 95	3,96 - 4,5	34	CVX--00523	19.160,00
32-CVX-100-6-2-LC-000-1		2900	1,75	20,0	0,66	15	CVX--00075	8.850,00
32-CVX-100-6-3-LC-000-1		2900	1,75	31,0	0,99	17	CVX--00123	9.590,00
32-CVX-100-6-4-LC-000-1		2900	1,75	41,0	1,32	19	CVX--00155	11.070,00
32-CVX-100-6-5-LC-000-1		2900	1,75 - 2,3	51,0 - 40,0	1,65 - 1,88	21	CVX--00187	11.800,00
32-CVX-100-6-6-LC-000-1		2900	1,75	61,0	1,98	23	CVX--00235	12.540,00
32-CVX-100-6-7-LC-000-1		2900	1,75 - 2,3	71,0 - 56,0	2,31 - 2,63	25	CVX--00283	14.020,00
32-CVX-100-6-8-LC-000-1		2900	1,75	82,0	2,64	30	CVX--00331	14.750,00
32-CVX-100-6-9-LC-000-1		2900	1,75 - 2,3	92,0 - 72,0	2,97 - 3,38	28	CVX--00379	15.480,00

## 32-SVA-hořlaviny

### Článeková rotační samonasávací čerpadla

provedení 080 - nafta, benzín  
provedení 082 - aceton, líh, etanol  
provedení 084 - ředidla

Čerpaná kapalina: hořlaviny I.-IV.třídy, oleje do max.kinematické viskozity 37 mm<sup>2</sup>/s  
Q (l/s): 0,83 - 1,33  
H (m): 90 - 12

Typové označení výrobku	Základní parametry					Celk. hmot.	Položka	Cena s DPH
	U (V)	n(min-1)	Qr(l.s-1)	Hr(m)	Pmot (kW)	kg/ks		Kč/ks
<b>32-SVA-130-10-1-LM-080-1</b> HTZ 18L-402-S - skl.k.17-522430 tepl.čidlo 50 - skl.k. 11-433514 mech.spínač. - skl. 16-478203		1450	1,15	18,0	-	46	SVA--00361	13.410,00
<b>32-SVA-130-10-1-LM-080-9</b> 1,1 kW HTZ 18L-402-S tepl.čidlo 50 , mech.spínač.	400	1450	1,15	18,0	1,1	60	SVA-K00072	33.810,00
<b>32-SVA-130-10-1-LM-080-9</b> 1,1 kW čidlo 90 °C, spínač č. 1	400	1450	1,15	18,0	1,1	60	SVA-K00124	33.810,00
<b>32-SVA-130-10-1-LM-080-9</b> 1,1 kW vč. protipřirub teplotní čidlo 90 st., mech. spínač č.1	400	1450	0,83	31,0	1,1	60	SVA-K00102	34.260,00
<b>32-SVA-130-10-1-LM-082-1</b> + čidlo 50 st. - 11-433514 + mech. spínač - 16-478202		1450	1,15	18,0	-	16	SVA--00166	13.410,00
<b>32-SVA-130-10-1-LM-082-9</b> 1,1 kW HTZ 18L-403-S teplotní čidlo 60°C, spínač č. 2	400	1450	1,15	18,0	1,1	60	SVA-K00122	33.810,00
<b>32-SVA-130-10-1-LM-084-1</b> vč. teplotního čidla a mech. spínače		1450	1,15	18,0	-	15	SVA--00162	13.410,00
<b>32-SVA-130-10-1-LM-084-9</b> 1,1 kW vč. tepl. čidla + mech. spínače	400	1450	1,15	18,0	1,1	31	SVA-K00037	33.810,00
<b>32-SVA-130-10-2-LM-080-1</b> vč. tepl. čidla a mech. spínače		1450	1,15	41,0	-	17	SVA--00185	13.800,00
<b>32-SVA-130-10-2-LM-080-9</b> elmotor AOM100LK04, 2,2 kW, 400 V pro FM vč. protipřirub	400	1450	1,15	41	2,2	35	SVA-K00147	43.270,00
<b>32-SVA-130-10-2-LM-080-9</b> 2,2 kW čidlo 50 °C, spínač č.1	400	1450	1,15	41,0	2,2	35	SVA-K00096	36.940,00
<b>32-SVA-130-10-2-LM-082-1</b> čidlo 60 st. - 11-433516 spínač 2 - 16-478202		1450	1,15	41,0	-	17	SVA--00385	13.800,00
<b>32-SVA-130-10-2-LM-082-1</b> čerpaná kapalina: hexan, aceton, technický benzín 6080 teplotní čidlo a mech. spínač		1450	1,15	41,0	-	17	SVA--00392	13.800,00
<b>32-SVA-130-10-2-LM-082-1</b> čidlo 50 st.C, spínač 2		1450	1,15	41,0	-	17	SVA--00389	13.800,00
<b>32-SVA-130-10-2-LM-082-9</b> 2,2 kW 18L-403S, teplotní čidlo a mech. spínač	400	1450	1,15	41,0	2,2	35	SVA-K00099	36.940,00
<b>32-SVA-130-10-3-LM-080-1</b> bez protipřirub s těsněním Renzolid		1450	1,15	57,0	-	18	SVA--00363	14.800,00
<b>32-SVA-130-10-3-LM-081-9</b> motor 1MA7106-4BA90-ZA11, 2,0 kW, 60 Hz, skl.k. 16-460420 teplotní čidlo, mechanický spínač	480	1705	0,9	50,0	2,0	60	SVA-K00077	35.180,00