

D4.1

EXPANZNÍ NÁDOBY MEMBRÁNOVÉ

Ceny platné od 09.02.2015

Použití: absorpce tlakových rázů a vibrací ve vodovodních řádech a jiných rozvodech, ochrana praček vodovod. baterií, zásobníků vody, tep. výměníků, boilerů, postřikovačů ap.

Materiál: nerezová ocel AISI 304, lisovaná za studena
butyl membrána

Max.pracovní teplota: 99 °C

Max.prac. přetlak: 15 bar 0,16 l
10 bar 0,5 l a výše

Zkušební tlak: 20 bar 0,16 l
15 bar 0,5 l a výše

Přípojná dimenze: G 1/2" M

MEMBRÁNOVÉ NÁDOBY ZILMET NEREZOVÉ Z-INOX

OBJEM litry	KÓD ZBOŽÍ	PRŮMĚR mm	VÝŠKA mm	POČ. TLAK bar	CENA BEZ DPH Kč
0,16	40102180000	86	122	3,5	1 017
0,5	40102180050	94	155	3,5	1 216
1	40102180100	116	195	3,5	1 553
2	40102180200	140	225	3,5	1 760
8	40102180208	199	355	3,5	3 291
12	40102180250	270	300	3,5	3 540
18	40102180268	270	410	3,5	4 813

